

AquaBead Flex PRO



- Ferdig limt hjørnelist på rull
- Kan brukes til innvendige og utvendige hjørner og forskjellige vinkler
 - For gips plater med papir
- Monteres ved å dusje rikelig med vann på list for å aktivisere limet
- En sterk list som står imot sprekker og slitasje

AquaBead Flex PRO

Ferdig limt hjørnelist på rull til utvendig og innvendige hjørner



PRODUKTINFORMASJON

Aquabead Flex PRO er en fleksibel og brukervennlig ferdig limt hjørnelist på rull.

For montering på innvendige og utvendige hjørner i ulike vinkler på standard gipsplater.

Aquabead sine fordeler er at den er ferdig limt og klar til montering rett på gips, du behøver bare å dusje på rikelig med vann for å aktivisere limet.

Profilen er oppbygd av en co-polymer kjerne som er innpakket i papir som gjør den sterk og står imot sprekker og slitasje. Papiret sikrer så vedheft mot etterfølgende sparkel sjikt.

ARBEIDS FORHOLD VED MONTERING

Gipsplatens og rom temperaturen får ikke være under +10 grader. Gipsplaten skal være tørr, ren og fri for støv. OBS! Skal ikke monteres på ferdigmalte eller tapetserte flater. Aquabead Flex PRO er best å bruke på ubehandlede hjørner av gips, dvs. alle kartong beklede gipsplater. Bør ikke brukes på komposit plater, fibergips eller sement baserte plater.

MONTERING

Børst bort støv før montering.

1. Klipp profilen med en saks i tilpasset lengde.
2. Dusj på med rent vann på innsiden av listen med en trykk sprøyte, pass på at innsiden blir tilstrekkelig våt. Dusj først den ene siden så den andre.
3. Vent i ca 60 sekunder så limet blir ordentlig aktivert. Legg en finger på limet, når den kleber eller lager lime tråder er listen klar til montering. Plasser den fuktige siden mot gipsen og press fast med hånden først. For beste resultat bruk Inside eller Outside Roll. Vær nøye med å presse den fast over hele lengden.
4. Aquabead Flex Pro kan sparkles over allerede etter 30 minutter. Sparkle over etter ønsket resultat.

LAGRING

Produktet skal lagres tørt.



Å TENKE PÅ

Temperatur og luftfuktighet kan påvirke tørketiden. Vann skal ikke påføres med svamp, fille, pensel eller lignende da dette kan fjerne limet fra overflaten av listen.

TEKNISK DATA

Längd: 2500 mm
Breidd: 85 mm

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no.

Sist endret 2016-09-16