

AquaBead Outside 90



- Ferdig limt hjørnelist i ferdig kappet lengde
 - Passer utvednige hjørner med 90 grader
 - Til papirklede gipsplater
- Montering skjer ved at van dusjes på listen og limet aktiviseres
 - En sterk list som står imot sprekker og slitasje

AquaBead Outside 90

Förklistrade hörnlister för ytterhörn i 90 grader



PRODUKTINFORMASJON

Aquabead hjørnelist er en brukervennlig forlimt profil for montering på utvendige hjørner av standard gipsplater. Aquabeads fordeler er at den er forlimt og du behøver bare dusje rent vann på den så aktiviseres limet og den er ferdig til å monteres. Den har til og med en spesiell bullnose (bue på tuppen) som gjør at du kan, ved hjelp av sparkel, få ett rett og pent hjørne selv om ikke underlaget er perfekt.

Profilen er bygd opp av en co-polymer kjerne som er pakket inn i papir som gjør den sterk og står imot sprekker og slitasje. Pappiret sikrer så vedheften mot etterfølgende sparkel sjikt.

ARBEIDSFORHOLD VED MONTERING

Rom og gipsplatens temperatur får ikke være lavere enn 10 grader. Gipsplaten skal være tørr, ren og fri for støv. OBS! skal ikke brukes på ferdig malte eller tapetserte overflater.

AquaBead Outside 90 er perfekt å bruke på ubehandlede overflater av gipsvegger, dvs på alle kartong belagte gipsplater. AquaBead bør ikke brukes på kompositplater, fibergipsplater, eller cementbaserte plater.

MONTERING

Børst bort støv før montering.

1. Kapp profilen med saks så den passer lengden du trenger.
2. Dusj på rent vann på innsiden av hjørnelisten med en trykksprøyte, se til at innsiden blir rikelig våt. Sprut først ene siden så den andre.
3. Vent i ca 60 sekunder så limet blir ordentlig aktivert. Trykk en finger ned på limet, når den fastner eller kjennes klibrig (får limtråder) er hjørnelisten klar for montering. Plasser den bløte siden mot gipsplaten og press fast med hånden. For best resultat bruk Rollerverktøy. Vær nøye med å trykke fast lista over hele sin lengde.
4. AquaBead kan sparkles over allerede etter 30 min, man kan også sparkle ved senere tilfelle. Sparkle over listen 1-2 gang er iforhold til hvilket slutt resultat som ønskes.



LAGRING

Lagres tørt.

TENK PÅ

Temperatur og luftfuktighet kan påvirke tørketiden. Vann bør IKKE påføres med svamp, pensel eller lignende da dette kan fjernet limet fra overflaten på listen. Hjørnelisten kan tas bort, fuktes på nytt og omplasseres innen det har satt seg fast mot gipsplaten.

TEKNISK DATA

Lengde: 2700 mm

Bredde: 43 x 43 mm

Tykkelse i midten av listen: Cirka 1,4 mm

Tykkelse i kanten av listen: Cirka 0,7 mm

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no.

Sist endret 2016-09-16