

# DALAPRO<sup>®</sup>

# AIRLESS HYDRO

Ferdigblandet sprøytesparkel til våtrom.



En blå sprøytesparkel spesielt for våtrom.

Gir en hard og vannavvisende overflate.

Passer utmerket til overflater hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet  
f.eks offentlige lokaler.

Til gips og betong flater.

Godkjent for ilegging av pappir remse.

Passer til både nybygg og renovering.

Anbefales til større jobber.

## DALAPRO® AIRLESS HYDRO

Ferdigblandet sprøytesparkel til våtrom.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Airless Hydro er et ferdigblandet tradisjonelt blått sprøytesparkel som anvendes til airless applisering i våtrom eller hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet. Passer til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs f.eks. gips, betong, tre og tegl. Det høye bindemiddelinholdet gir produktet en hard og vannvisende overflate samt maksimal heft mot underlaget. Produktet kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling i renovring og nybygg.

Produktet oppfyller kravene for ilegging av sparkelremse og våtromssparkel. Produktet oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales å følge Norsk standard 3420-T.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.

### ARBEIDSFlyT

Sparkling skal skje med sprøyte på rene, tørre og faste flater ved en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning.

Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

### MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

Ved helsparkling beregnes 1 liter/kvm ved sjikt på 1 mm.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkkelse, temperatur og luftfuktighet.

### LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfyllmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Blå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastsekk 15 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 27.02.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.no](http://dalapro.no)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)