

DALAPRO[®]

AIRLESS NOVA

Svanemerket ferdigblandet sprøytesparkel for nybygg og renovering



En hvit smidig sprøytesparkel for nybygg og renovering

Egnet for vegg- og takflater innendørs

For skjøt- og helsparkling

Godkjent for ilegging av papirremse

Anbefales til større jobber

Miljømerket med Svanen

DALAPRO® AIRLESS NOVA

Svanemerket ferdigblandet sprøytesparkel for nybygg og renovring

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Airless Nova er en svanemerket ekstra smidig hvit sprøytesparkel for helsparkling, skjøtsparkling samt remse- og hjørneforsterkere. Dalapro Airless Nova egnet seg til de fleste forekommende overflater innendørs. Spesielt utviklet for rasjonelle maleriarbeid på renovring og nybygg.

Sparkelmassen er egnet for ilegging av sparkelremse. Produktet oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales å følge Norsk standard 3420-T.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Sparkling skal skje med sprøyte på rene, tørre og faste flater ved en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning.

Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

Ved helsparkling beregnes 1 liter/kvm ved sjikt på 1 mm.

TORKTID

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet, temp. og tykkelse på sjikt.

LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllstoff: Lett fyllningsmiddel og hvit dolomit

Kornstørrelse: Maks 0,2 mm

pH: Ca 9

Farge: Hvit

Brennbarhet: Ikke brennbar

Emballasje: Plastsekk 15 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 08.05.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com