



PRODUKTDATABLAD

Dalapro Flex



- Hvit elastisk malerfuge
- Til tetting av fuger og sprekker rundt dører, vinduer og hjørner
- Gir en meget god vedheft till de fleste underlag inne- og utendørs

Dalapro[®]



Dalapro Flex

Elastiskt fugemasse



PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Flex er en elastisk fugemasse som brukes til fuging av dører, vinduer og vegger. Dalapro Flex her en meget god vedheft mot de fleste underlag inne- og utendørs. Ved bruk utendørs skal fugen overmales.

ARBEIDSFLYT

Fuging skal skje med fugesprøyte eller pumpe på rene, tørre og faste underlag ved en temperatur på minst +5 (grader)

TØRKETID

Kan bearbeides i 5-10 min, overmal bar etter cirka 30 minutter. Gjennomherdet etter 1-7 døgn, tørketiden er avhengig av dybde på fugen, temperatur, luftfuktighet o.l.

LAGRING

Skal lagres frost fritt og uten sol lys. Dalapro Flex er en ferskvare og derfor dato merket. Uåpnet forpakning kan lagres i 3 år.



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllemiddel: Kalciumkarbonat

Kornstørrelse: Maks 0,2 mm

Tørrestoffer: Ca 53%

pH: Ca 8

Farge: Offwhite

Fyllningsgrad: God

Brennbarhet: Ikke brennbar

Rengjøres: Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.

Emballasje: Patron 300 ml

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no.

Sist endret 2016-10-07