

DALAPRO[®]

HYDRO

Ferdigblandet Svanemerket håndsparkel spesielt for våtrom.



En blå håndsparkel spesielt utviklet for våtrom.

Gir en hard og vannavvisende overflate og premium overflatefinish for videre behandling.

Til gips- og betongflater innendørs.

Høy fyllevne.

Lettslipt, bruk slipepapir 180–220.

Unik limeegenskaper for papirremse og hjørnelist.

Svanemerket.

DALAPRO[®] HYDRO

Ferdigblandet svanemerket håndsparkel spesielt for våtrom.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Hydro er et ferdigblandet håndsparkel for anvendelse i våtrom. Passer også der man vil oppnå en ekstra slitesterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Det høye bindemiddel innholdet gir produktet en hard og vannavvisende overflate samt maksimal heft mot underlaget. Produktet kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering. Blå farge. Svanemerket.

ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt faste underlag. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 180–220. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.
Ved helsparkling med 1 mm sjikttykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farge: Blå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Tube 0,4 liter, Plastspann 3- og 10 liter



Dalapro Hydro 3- og 10 liter kommer i et spann fremstilt av plast som er 100 prosent gjenvinnbar og består av minst 90 prosent gjenvunnet plast.



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 14.02.2022

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com