

# DALAPRO<sup>®</sup>

## LIGHTNING JOINT

Ferdigblandet sprøytesparkel med limende effekt.  
For skjøter og hjørner.



Ferdigblandet, lysegrå sprøytesparkel for gipsskjøter og hjørnelister.  
Limende effekt gjør at papirremser og hjørnelister armeres på beste måte.

For gipsplater og betong, passer for store jobber.

Godkjent for innlegging av papirremse.

Svanemerket.

## DALAPRO® LIGHTNING JOINT

Ferdigblandet sprøytesparkel med limende effekt.  
For skjøter og hjørner.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Lightning Joint er en ferdigblandet sprøytesparkel med limende effekt. Spesielt tilpasset for skjøtsparkling med papirremse og hjørneforsterkning på gipsplater og betong innendørs. Lysegrå. Svanemerket.

### ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

### ARBEIDSGANG

Sparkle ved hjelp av sprøyte på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 120–150. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfillmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Lysegrå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikkeild

**Forpakning:** Plastspann 15 liter og plastsekk 15 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 09.05.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
dalapro.no  
info@dalapro.com