

# DALAPRO<sup>®</sup>

## MAX

Svanemerket ferdigblandet håndsparkel med høy fyllevne.



En grå håndsparkel med høg fylleerne.

Egnet til de flete underlag till de flesta underlag.

Passer til både nybygg og renovering.

Gir en overflate som er overmalbar.

Miljømerket med Svanen.

## DALAPRO<sup>®</sup> MAX

**Svanemerket ferdigblandet håndsparkel med høy fyllevne.**

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Max er en ferdigblandet håndsparkel med ekstra høy fyllevne. Egnert for gjensparkling og helsparkling av vegger og tak ved nybygging og renovering. Grå. Svanemerket.

### ANVENDELSE

Passer på de fleste underlag og gir en fin sluttoverflate som kan males omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

### ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100–120. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfyllmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Grå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastspann 3 liter og 10 liter



Dalapro Max 10 liter kommer i et spann fremstilt av plast som er 100 prosent gjenvinnbar og består av minst 90 prosent gjenvunnet plast.



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

Sist endret 07.06.2021

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.no](http://dalapro.no)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)