

DALAPRO[®]

MAX

Svanemerket ferdigblandet sparkel med høy fyllevne.



En grå håndsparkel med høg fylleer.

Egnet til de fleste underlag till de fleste underlag.

Passer til både nybygg og renovering.

Gir en overflate som er overmalbar.

Miljømerket med Svanen.

DALAPRO® MAX

Svanemerket ferdigblandet sparkel med høy fyllevne.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Max er en Svanemerket, høytfylgende grå grovt håndsparkel til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs. Produktet passer utmerket der man trenger ekstra fyllevne.

Produktet kan med fordel brukes til fylling og helsparkling i renovering og nybygg. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnnes og sendes til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Sparkling skal skje for hånd på rene, tørre og faste flater ved en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefale slipepapir med 100-120 korning. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktkykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farge: Grå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 3 liter og 10 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no

Sist endret 28.10.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com