

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX

Svanemerket ferdigblandet rullsparkel med høy fyllevne.



En grå rullsparkel med høg fyllevne.

Egnet til de flete underlag.

Passer til både nybygg og renovering.

Gir en overflate som er overmalbar.

Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir mer skånsomt for nakke og rygg.

Miljømerket med Svanen.

## DALAPRO<sup>®</sup> ROLL MAX

Ferdigblandet høytfylgende rullesparkel.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Max er en ferdigblandet rullesparkel med høy fyllevne. Egnert for gjensparkling og helsparkling av vegger og tak ved nybygging og renovering. I tillegg til tidsbesparelse er rulling av sparkel ergonomisk, noe som innebærer mindre slitasje på kroppen. Grå. Svanemerket.

### ANVENDELSE

Passer på de fleste underlag og gir en fin sluttoverflate som kan males omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

### ARBEIDSGANG

Sparkle med rulle på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 120–150. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktkykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfyllmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Grå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plasts spann 12 liter



Dalapro Roll Max 12 liter kommer i et spann fremstilt av plast som er 100 prosent gjenvinnbar og består av minst 90 prosent gjenvunnet plast.



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

Sist endret 28.02.2022

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.no](http://dalapro.no)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)