

DALAPRO[®]

WOOD FINISH

Ferdigblandet håndsparkel spesielt for treverk.



En hvit, fingradert håndsparkel for treverk.

Til sparkling av karmen, dører, skapdører o.l. innendørs.

God vedheft og fyllevne.

Gir et utmerket malingsunderlag for treverk og lakkmalning.

DALAPRO® WOOD FINISH

Ferdigblandet håndsparkel spesielt for treverk.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Wood Finish er en ferdigblandet, ekstra fingradert hvit håndsparkel for treverk. Benytt produktet ved sparkling av karmen, dører, skapdører eller lignende overflater innendørs. Takket være gode limende egenskaper, god fyllevne og høy styrke danner den sparklede overflaten et utmerket malingsunderlag for treverk og lakkmalning. Hvit.

ANVENDELSE

Produktet oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100–120. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forlimes før tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.tighet.

MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 0,5 mm sjiktkykkelse: cirka 0,5 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,03 mm

pH: Cirka 9

Farge: Hvit

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke lid

Forpakning: Tube 0,2 og 0,4 liter, boks 0,5 liter, plastspann 3 liter.



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 22.11.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com