

Dalutex



- En glassfiberfri vev for bekledding og armering av tak og veggflater der en slett overflate ønskes.
 - Laget av myk cellulose og polyesterfiber
 - Skånsom mot hud og luftveier
- Passer vegg og tak innendørs men ikke våtrom

Dalatex

Vev for slette overflater innendørs



PRODUKTINFORMASION

Dalatex er en glassfiberfri vev for overflatebehandling og armering av tak og veggflater der man ønsker en slett overflate.

Veven er laget av myk cellulose og polyesterfiber, noe som gjør at den gir ett bedre arbeidsmiljø, alternativt i forhold til glassfiber.

Dalatex armerings vev er skånsom mot hud og luftveier, enkel å jobbe med og gir maleren ett støvfritt arbeidsmiljø.

Produktet passer for alle normalt forekommende underlag i tørre rom.

Liming skal skje på tørre, faste og rengjorte flater ved en temperatur på minst +5 grader. Påfør limet med sprøyte eller rulle. Monteres kant i kant og la tørke før grunning.

ARBEIDSMETODE

- 1) Påfør vegglim på underlaget
- 2) Heng Dalapro Dalatex på det limte underlaget

LAGRING

Produktet skal lagres tørt.



TEKNISKE DATA

Størrelse: 0,8 m x 25 m / 1,0 m x 50 m

Tykkelse: 50 g/kvm

Forpakning: 50 ruller/pall

Lagring: Tørt

Bruksområde: Innendørs

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no.

Sist endret 2016-09-21