

Marco Joint Tape



- En papir remse for sterk armering av gips og andre falser på plater
 - For tak og vegg flater
- Ett kvalitetsprodukt som oppfyller markedets krav til gipsplater
 - Anbefales å brukes sammen med sparkel som er godkjent for ilegging av papir remse.
 - Gir sterke gips skjøter

Marco Joint Tape

Papir remse for sterk armering av gips og andre plate falser



PRODUKTINFORMASJON

Marco Joint Tape er spesielt tatt frem som en sterk armering av gips og andre platefalser i tak og på veggflater.

Marco Joint Tape sparkelremse er godkjent i forhold til de krav som stilles i NS 3420

FREMGANGS MÅTE

1. Fyll hele forsenkningen på platen med tilstrekkelig mengde sparkel. Sparkel sjiktet bør være minst 0,5-1,0 mm tykt for å få god vedheft med sparkelremsen.
2. Legg deretter sparkelremsen i det våte sparklet med remsens utside mot veggen og pres den fast med sparkel spaden.
3. Rett etter skal remsen over sparkles med ett tynt lag med sparkel.

Når sparkelen har tørket utføres så andre og tredje gangs sparkling. Det anbefales ved behandling av gips å følge NS 3420.

LAGRING

Produktet skal lagres tørt.



TEKNISKE DATA

Lengde på rull: 76 m/23 m/150m
Bredde: Ca 50 mm
Forpakning: Eske med 20 ruller
Lagring: Tørt
Bruksområde: Innvendig

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no.

Sist endret 2016-09-15