

# DALAPRO<sup>®</sup>

# MAGNETIC

Ferdigblandet magnet sparkel for gipsplater og betong.



En lavasvart håndsparkel som gir en sterk magnetisk overflate.

Passer perfekt som oppslagstavle hjemme, eller i kontor- og konferanselokaler.

Kan lakkeres eller overmales med vanlige veggfarger og vil beholde sin magnetiske funksjon.

Produktet påvirker ikke wi-fi eller elektriske apparater .

Passer til gips-og betongoverflater innenhus.

Svanemerket.

## DALAPRO® MAGNETIC

Ferdigblandet magnet sparkel for gipsplater og betong.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Magnet sparkel er en overflate sparkel som gir en sterk magnetisk overflate. Passer normale vegg overflater innenhus. Den smidige konsistensen gjør at man lett kan få en jevn og fin overflate. Magnet sparkel er perfekt for å skape en oppslagstavle Hjemme eller på kontor-konferanse lokaler. Produktet egner seg for helsparkling innen renovering og nyproduksjon.

Produktet oppfyller kravet for CE-merking iht til EN 15824 og er produsert iht til ISO 9001 og ISO 14001. Svanen-merket.

### ARBEIDSRUTINE

Sparkling skal være for hånd på rengjort, tørre og bundene overflater ved temperatur på minst +5. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100-120. Brillor og munnbind anbefales ved sliping. Børst av støv før neste behandling.

Overflaten kan være som den er, om man vil ha en gråsvart overflate. Over lakkes for en hardere overflate, eller over males 1-2 ganger beroende på ønsket slutt finish.

### TØRKETID

Tørketiden er avhengig av underlaget, sparkel tykkelsen, temperatur og luftfuktighet.

### FORBRUK

Ved helsparkling beregnes 3 liter/kvm. For god magnetisk effekt, minimums tykkelse 3 mm.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som fra verktøy før de rengjøres med vann. Sparkel rester skal ikke tømmes i avløp men leveres til lokal miljøstasjon. Tom emballasje leveres gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en dato merket ferskvare. Ubrutt emballasje kan lagres mørkt og frostfritt i maks 12 mnd. Åpnet spann skal tettes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no

### TEKNISK DATA

**Bindemiddel:** Lateks-sampolymer

**Løsningsmiddel:** Vann

**Fyllingsmiddel:** Lettfyllings middel og vit dolomit

**Kornstørrelse:** Maks 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Kulør:** Lavasvart

**Brannrisiko:** Sprer ikke eller holder på flammer/ild.

**Emballasje:** Plast spann 10 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 02.03.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
dalapro.no  
info@dalapro.com